LP3772 5V1A充电器 BOM

编号	位置	元件参数	数量	备注
1	R1	4.7M 1/2W ±5%	1	
2	R3	100K 1206 ±5%	1	
3	R4	100R 1206 ±5%	1	
4	R5	2R 0805 ±5%	1	
5	R6	26.7K 0805 ±1%	1	可调电压
6	R7	14.7K 0805 ±1%	1	可调电压
7	R8	330K 0805 ±1%	1	可调电压
8	R910	3.3R 1206 ±1%	2	
9	R11	3.3K 0805±5%	1	
10	R13	1.5K 0805 ±5%	1	
11	C1C2	4.7uF/400V 8mm*12.5mm 105℃	2	
12	C4	2.2uF/50V 4mm*8mm 105℃	1	
13	C3	222/100V x7r 1206	1	
14	C5	680uF/10V 8mm*12.5mm	1	
15	C6	220uF/10V 6.3mm*12mm	1	
16	D1D2D3D4D5	1N4007	5	
17	D6	FR104	1	
18	D7	SB340	1	
19	U1	LP3772 SOT-23	1	
20	Q1	13003 TO-92	1	
21	F1	T1AL/250Vac,1A慢断	1	
22	T1	EE-13卧式加长 5+2PIN	1	
23	PCB	53.8mm*35.8mm	1	