

深圳胜科电子电路科技有限公司

三星 (SAMSUNG) LED代理

欢迎咨询 王彪 15818572651 QQ 269257114 1440477078

下面是目前推广的一些产品目录:

类型	电流	光通量	尺寸 (mm)	电压	色温	应用	
中功率	2323 系列	50-150MA	52.6lm (@150mA) 22.8lm (@60mA)	2.3*2.3*0.7	2.8V-3.3 V	2580K-7040K	LED 路灯、LED 射灯、LED 便携式灯具等
	5630 系列 40*20	50-150MA	51.4lm (@150mA) 20.5lm (@60mA)	5.6*3.0*0.95	2.8V-3.3 V	2580K-7040K	LED 灯管、LED 面板灯、LED 灯带、球泡灯等
	5630 G2 二代	50-150MA	58lm (@150mA) 27lm (@60mA)	5.6*3.0*0.8	2.8V-3.3 V	2580K-7040K	球泡灯, 蜡烛灯, 筒灯
大功率	3535 系列 1-5W	350-1500MA	120lm 以上 (@350mA)	3.5*3.5*2.1	2.7V-3.3 V	2580K-7040K	1-5W 通用,最大电流 1.5A 时以 CCT5000K 计算,亮度实测为 436LM
	3535 系列 1-3W	350-1000MA	130lm 以上 (@350mA)	3.5*3.5*1.9	2.7-3.3V	2700K-6500K	1-3W通用 LED 球泡灯 LED 筒灯等
高压 AC	HV AC	3W+ ACLED	310lm (@220Vac,22mA)	12.4*11.4*4.3 8	220V 或 110V	2700-5000K	LED 球泡灯、LED 蜡烛灯等

5630 一代G1和二代G2实测参数对照表

参数对比	电压 (V)	电流 (ma)	显指	发光角度	脚位 (pin)	色温 (K)	光通量 (65ma)	光效 (LM/W)	尺寸 (mm)	认证
L1561A	2.8-3.3	65-150	80+	120°	2	2580-7040	26.4lm	130	5.6*3.0*0.95	无
L1561B	2.8-3.3	65-150	80+	120°	4	2580-7040	301lm	159	5.6*3.0*0.8	L180

产品优势:

1. 本三星产品采用国际高端原材料:三星芯片、一途支架、信越胶水、以及英特美荧光粉,品质有保障,性价比高,值得信赖.
2. 本三星产品采用三星独特的工艺封装,以提升亮度,每颗 SMD 均有加抗静电(齐纳二极管)芯片以达到高性能的抗静电功效.
3. 因原材料均采用国际高端品牌,具有有白光专利权,可出口到日本和欧美等国家.